



**DAIMLER-BENZ Vario 814 DA 4x4, Ruthmann Steiger T170, 16,74m**

**Preis(brutto):** 41.531,00 € **gesetzl. MwSt.19%:** 6.631,00 €

**Preis(netto):** 34.900,00 €

**Details:**

<b>Referenz Nr</b>	<b>83315</b>
Standort	Lich
Marke	DAIMLER-BENZ
Modell / Typ	Vario 814 DA 4x4, Ruthmann Steiger T170, 16,74m
Erstzulassung	03.12.2001
Abgelesener Tachostand	78.000 km
Getriebe	Schaltgetriebe
Karosserieform	Hubarbeitsbuehne unter 7,5t
Motor / Euronorm	100 kW (136 PS) / Euro 3
Hubraum	4.249 ccm <sup>3</sup>
TüV	02/2022
Farbe	Orange
Radstand	3.700 mm
Reifengröße	9.5R17.5
Zul. Gesamtgewicht	7.490 kg
Nutzlast	870 kg
Aufbau	Ruthmann-Steiger T170 mit Teleskop und Rüssel für eine max. Arbeitshöhe von 16,74m

**NUFA Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG**

Teufelswiesenweg 3  
35423 Lich

Tel.: +49 (0) 6404 / 91 49 0  
Fax: +49 (0) 6404 / 62 44 0  
E-Mail: info@nufa.net

NUFA Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG, 2021

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter [www.dat.de](http://www.dat.de).



**Ausstattung**

Kz. Haus	Heckfenster
Spiegel beheizbar	Schalter 5
ABS (Antiblockiersystem)	Konstantdrossel
Nebenantrieb	Differentialsperre
Arbeitsscheinwerfer	Rundumleuchte
Staukasten	Blattfederung
Lärmarm G1	seitl. Alu-Fahrschutz
Pendelklappen	4-Punkt Abstützung hydr.
2xhydr. Ausschübe	Umweltplakette gelb

**Beschreibung**

Ex-Stadtverwaltung Pullach, 3t Vorderachse, Hinterachse H2 5,6t Tellerrad 312, ABS, Stabilisator Hinterachse verstärkt, zusätzliche Schallisolierung, Motorbremse pneumatisch, Getriebsperre Nebenantrieb, Parabelfedern vorn verstärkt Stufe II, Nebenantrieb Vorgelegewelle ZF 2b H-Drehzahl.

Hubhöhe (Plattformhöhe) max. ca. 14,74m.

Arbeitshöhe max. ca. 16,74m.

**NUFA Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG**

Teufelswiesenweg 3  
35423 Lich

Tel.: +49 (0) 6404 / 91 49 0  
Fax: +49 (0) 6404 / 62 44 0  
E-Mail: info@nufa.net

NUFA Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG, 2021

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter [www.dat.de](http://www.dat.de).

